

Pastry & Bakery

Roll - In Gär Schränke

Roll-In für 1 Wagen zu EN 60 x 80 cm oder 2 Wagen

EN 60 x 40 cm Behälter



Handelscode	KAFRI
Betriebstemperatur	-2/+35°C
Technische Eigenschaften	• Monoblock-Struktur vollständig aus PaneeleC.N.S nach DIN 1.4301 • Tür, Seitenwände und Bedienblende aus CNS nach DIN 1.4301 feingeschliffen mit Scotchbrite-Finish • 60 mm Wandstärke, eingespritzte Polyurethanisolierung ohne FCKW mit Dichte von 40 kg/m³ • Kühlleistung: 1118 W, bei Verdampfungstemperatur von -10°C und Verflüssigungstemperatur von +53.5°C • CE-Zertifizierung • Hermetischen Verdichter • Leistungsaufnah Heizphase: 1250 W. • Wasserverbrauch: 1 lt/24h • Klimaklasse 5, Raumtemperatur +40°C und 40% R.F. • Kühlung: Umluftkühlung mit Rippenverdampfer mit größtmöglicher Wärmetauscherfläche und Korrosionsschutzbehandlung für eine unbegrenzte Lebensdauer • Gärung: Erhitzen durch Umluftsystem mit elektrischen Widerständen und genauer Kontrolle der relativen Feuchtigkeit über einen Feuchtigkeitsregler • Ableitpaneel aus CNS nach DIN 1.4301; es verhindert, dass der Luftstrahl die Lebensmittel direkt trifft, so dass ihre Oberfläche frisch bleibt. • Kältemittel: R404A • Zugriff über kippbare Geräte Schaltblende auf alle Betriebs- und Steuerorgane
Funktionstechnische Eigenschaften	• Konservierungsraum für Wagen nr 1 Wagen EN 60 x 80 cm • Fußboden aus C.N.S. nach DIN 1.4301 für den Wegeneingang • Tür für Öffnungswinkelunter 90° • Leicht abnehmbare Magnetdichtung • In der Tür eingebauter Außengriff aus CNS auf ganzer Höhe • Schloss mit Schlüssel und Beleuchtung durch Led Barren als Serienausstattung • Schalttafel mit LCD-Display, das die Ausführung der Vorgänge sowohl im automatischen als auch im manuellen Modus gestattet und höchste Flexibilität beim Gebrauch garantiert • The automatic procedures are: 1) Controlled proving: the refrigeration, proving and conditioning stages take place in automatic succession; 2) Programming and control of operation throughout the week; 3) Program selection and customisation, with regulation of duration and chamber temperature and relative humidity. • In manual mode, the following stages can be performed individually • Magnetischer Mikroschalter auf der Bedienblende für den Stopp des internen • Standardausrüstung: Produkt komplett mit Stoßstangen, Feuchtefühler und Feuchtkinkeitssatz, Heizkörper geliefert
Außenmaße	96x140x243 cm
Netto / Bruttogewicht	270/305 kg
Elektrische Leistung	2,3 kW Elektro-Anschluss: V-Hz 230V 1N-/50Hz